

# TEINTER LES HUILES AVEC LES PIGMENTS SECS TOCKAY



**1.** Verser une partie de l'huile dans un petit récipient et ajouter la quantité requise de pigment.



**2.** Bien mélanger le pigment à l'aide d'un mélangeur agitateur en bois jusqu'à produire une masse visqueuse et lisse.



**3.** Remuer vigoureusement pour obtenir une consistance homogène.



**4.** Ajouter ensuite le mélange à la quantité d'huile nécessaire.



**5.** Remuer à nouveau soigneusement.



**6.** L'huile est fortement pigmentée car une partie des pigments est également éliminée par frottement lors de l'essuyage des excédents. \*



**7.** L'huile doit avoir été absorbée par la surface pendant au moins 20 minutes. Ensuite, enlever l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.



**8.** Le bois a été brossé avant le traitement pour obtenir un beau grain. Une finition uniforme est obtenue en appliquant une deuxième couche fine d'huile, puis traitée comme à l'étape 7.

*\* De petites quantités de pigments peuvent être utilisées sur les surfaces intérieures. Toutefois, pour les applications extérieures, un pourcentage minimum de pigments est nécessaire pour la protection contre les UV. Voir les informations sur le produit.*