



# CONSEILS : PROTECTION & FINITIONS DÉCORATIVES SUR PEINTURES OU ENDUITS À LA CHAUX

TYPE DE SURFACE	FINITIONS
<p><b>Sur des surfaces peintes* :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peinture à la chaux Auro</li> <li>• Peinture à la chaux lisse Tockay</li> <li>• Peinture à la chaux granuleuse Tockay</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Savon de Marseille</a> (PROTECTION HYDROFUGE) : sur peintures de couleur blanche ou claires</li> <li>• <a href="#">Savon noir liquide Marius Fabre</a> (PROTECTION HYDROFUGE) : sur peintures de couleur moyennes à soutenues (2 c.à.s. de savon pour 1L d'eau bien chaude) – <i>suivre la même procédure que pour l'application du savon de Marseille.</i></li> <li>• <a href="#">Liant pour glacis</a> (COLORATION) : à teinter et à appliquer sur peinture blanche ou colorée.</li> <li>• <a href="#">Cire punique</a> (PROTECTION HYDROFUGE) : finition brillante.</li> </ul>
<p><b>Sur des surfaces recouvertes d'un enduit à base de chaux :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enduit à la chaux Tockay 0.5 mm</li> <li>• Enduit à la chaux Tockay 0.9 mm</li> <li>• Enduit à la chaux Tockay 1.4 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Savon de Marseille</a> (PROTECTION HYDROFUGE) : sur peintures de couleur blanche ou de teintes claires</li> <li>• <a href="#">Savon noir liquide Marius Fabre</a> (PROTECTION HYDROFUGE) : sur peintures de couleur moyennes à soutenues (2 c.à.s. de savon pour 1L d'eau bien chaude) – <i>suivre la même procédure que pour l'application du savon de Marseille.</i></li> <li>• <a href="#">Liant pour glacis</a> (COLORATION) : teinter et appliquer sur peinture blanche ou colorée.</li> <li>• <a href="#">Cire punique</a> (PROTECTION HYDROFUGE) : finition brillante sur surface régulière et lissée.</li> <li>• <a href="#">Encaustique à l'huile de carthame et à la cire d'abeille</a> (PROTECTION CONTRE LES CORPS GRAS) : finition brillante sur surface régulière et lissée (uniquement sur l'enduit à la chaux 0.5 mm).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stuc décoratif</li> <li>• Marmorino</li> <li>• Tadelakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Savon à lisser</a> (PROTECTION HYDROFUGE) et (facultatif) <a href="#">cire punique</a> (BRILLANCE)</li> <li>• <a href="#">Encaustique à l'huile de carthame et à la cire d'abeille</a> (PROTECTION CONTRE LES CORPS GRAS) : Finition brillante (sur dossier de cuisine, par exemple).</li> </ul>

\*Ces traitements de finition ne peuvent être effectués que sur des surfaces recouvertes de chaux (peinture ou enduit). Ils ne peuvent être appliqués sur des surfaces recouvertes des peintures suivantes : Murale Auro, GekkoSOL velouté ou texturé, peinture à l'argile.

Il est important de toujours se référer à la fiche technique d'un produit pour une information complète. Réalisez des essais sur une petite afin de vous familiariser avec les produits et de pouvoir réajuster la pose au besoin.

Assurez-vous d'avoir la version à jour disponible sur notre site au [www.tockay.com](http://www.tockay.com)

