



CONSEILS : PRÉPARATION DES SURFACES

TYPE DE SURFACE	PRÉPARATION DES FONDS	FINITIONS
Sur des fonds <u>non-traités</u> : Feuille de gypse	<ul style="list-style-type: none"> • Apprêt à la caséine <p>Attention ! Uniquement sur les parties faites au ciment à joint, il est fortement recommandé de mettre une 2^e couche.</p> <p>Respecter le temps de séchage entre chaque application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peinture à la chaux • Peinture à l'argile
Sur des fonds <u>non-traités</u> : <ul style="list-style-type: none"> • Enduit de plâtre • Enduit à l'argile • Enduit à la chaux • Enduit au ciment • Enduit au ciment/chaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Apprêt à la caséine 	<ul style="list-style-type: none"> • Peinture à la chaux • Peinture à l'argile • Peinture GekkkoSOL
Sur des fonds <u>non-traités</u> : <ul style="list-style-type: none"> • Béton* • Maçonnerie <p>*Attention ! Éliminer tous les restes d'huile de coffrage sur le béton.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apprêt à la caséine 	<ul style="list-style-type: none"> • Peinture à la chaux • Peinture à l'argile • Peinture GekkkoSOL
Sur des fonds <u>non-traités</u> : <ul style="list-style-type: none"> • Feuille de ciment • Bloc de ciment 	<ul style="list-style-type: none"> • Apprêt à la caséine 	<ul style="list-style-type: none"> • Peinture à la chaux • Peinture à l'argile • Peinture GekkkoSOL
<ul style="list-style-type: none"> • Ancienne peinture • Autres (après consultation) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peinture GekkkoSOL 	<ul style="list-style-type: none"> • Peinture à la chaux • Peinture à l'argile • Peinture GekkkoSOL
<p>Attention ! Il est toujours recommandé de faire un test au préalable et particulièrement lorsque l'on ne connaît pas bien la nature d'une surface (composition).</p>		

Il est important de toujours se référer à la fiche technique d'un produit pour une information complète. Assurez-vous d'avoir la version à jour disponible sur notre site au www.tockay.com

