

TABLEAU COMPARATIF DES PEINTURES NATURELLES DISTRIBUÉES PAR TOCKAY

| PEINTURES NATURELLES -GÉNÉRALITÉS - | PEINTURE À L'ARGILE TOCKAY | PEINTURE À LA CHAUX TOCKAY LISSE /GRANULEUSE | GEKKKOSOL VELOUTÉ /0,5MM | PEINTURE MURALE AURO A BASE DE RÉSINES NATURELLES | PEINTURE À LA CHAUX AURO (BLANC NATUREL ou BLANC COLORÉ) |
|--|---|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Ingrédients naturels et sans produit issu de la pétrochimie (déclaration intégrale des ingrédients garantie) Antistatiques Minimisent le développement des acariens Grande capacité de diffusion Résistantes à l'essuyage Applicables sur la feuille de gypse vierge Élimination avec déchet ménager, plusieurs compostables | <ul style="list-style-type: none"> Liant : argile et protéine végétale (légumineuses) Convient aux pièces humides (salles de bain, etc.) UNIQUEMENT s'il y a une bonne ventilation | <ul style="list-style-type: none"> Liant : chaux Très haut pouvoir de diffusion Naturellement antifongique Idéale pour pièces humides (salles de bain, etc.) Fini de très bonne dureté et solide 2 sortes de texture permettant de créer près de 4 variations de finis Hydrofuge après application de savon de Marseille | <ul style="list-style-type: none"> Liant : silicate Très haut pouvoir de diffusion Pouvoir d'adhésion exceptionnel Naturellement antifongique Adhère sur presque toutes les surfaces Peinture de finition et /ou accroche Utilisé comme accroche, peut être recouverte avec toutes les peintures et enduits naturels | <ul style="list-style-type: none"> Liant : résines et huiles naturelles Facile d'emploi Pouvoir très couvrant Huile soluble à l'eau (→ émulsion), sans solvant, à base de résine (colophane (pin)) Peinture lavable au bout de 4 semaines On peut la mettre dans salle de bain à condition d'avoir bonne ventilation En blanc ou blanc teinté seulement | <ul style="list-style-type: none"> Liant : chaux et résines naturelles Très haut pouvoir de diffusion Naturellement antifongique En blanc ou blanc teinté seulement |
| Pouvoir couvrant | Élevé | Moyen-élevé | Élevé | Élevé | Élevé |
| Méthodes d'application N'hésitez surtout pas à nous consulter ! | <ul style="list-style-type: none"> Rouleau et/ou brosse | <ul style="list-style-type: none"> Brosse (lisse et granuleuse) Rouleau (lisse) dans certains cas après consultation | <ul style="list-style-type: none"> Brosse (0,5mm) Brosse et/ou rouleau (velouté - selon la teinte) | <ul style="list-style-type: none"> Rouleau et/ou brosse | <ul style="list-style-type: none"> Rouleau et/ou brosse |
| Rendement | 90 pi ² /kg | 73 pi ² /litre (lisse) 55 pi ² /litre (granuleuse) | 90 pi ² /kg (velouté) 60 pi ² /kg (texturé) | 99 pi ² /litre | 110 pi ² /litre |
| Effets décoratifs possibles | Simple, brossé | Simple, brossé, effet enduit et variés | Simple, brossé, effet enduit et variés | Simple, brossé | Simple, brossé |
| Fiches techniques | Peinture à l'argile Tockay | Peinture à la chaux lisse Tockay ou peinture à la chaux granuleuse Tockay | Gekkkosol velouté ou Gekkkosol 0,5 mm | Peinture Murale Auro | Peinture à la chaux Auro |

* *Toujours consulter les fiches techniques à tockay.com avant d'utiliser les produits.*

