



TABLEAU COMPARATIF DES PEINTURES NATURELLES DISTRIBUÉES PAR TOCKAY

PEINTURES NATURELLES -GÉNÉRALITÉS -	PEINTURE À L'ARGILE TOCKAY	PEINTURE À LA CHAUX TOCKAY LISSE /GRANULEUSE	GEKKKO SOL VELOUTÉ /0,5MM	PEINTURE MURALE AURO A BASE DE RÉSINES NATURELLES	PEINTURE À LA CHAUX AURO (BLANC NATUREL ou BLANC COLORÉ)
<ul style="list-style-type: none"> Ingrédients naturels et sans produit issu de la pétrochimie (déclaration intégrale des ingrédients garantie) Antistatiques Minimisent le développement des acariens Grande capacité de diffusion Résistantes à l'essuyage Applicables sur la feuille de gypse vierge Élimination avec déchet ménager, plusieurs compostables 	<ul style="list-style-type: none"> Liant : argile et protéine végétale (légumineuses) Convient aux pièces humides (salles de bain, etc.) UNIQUEMENT s'il y a une bonne ventilation 	<ul style="list-style-type: none"> Liant : chaux Très haut pouvoir de diffusion Naturellement antifongique Idéale pour pièces humides (salles de bain, etc.) Fini de très bonne dureté et solide 2 sortes de texture permettant de créer près de 4 variations de finis Hydrofuge après application de savon de Marseille 	<ul style="list-style-type: none"> Liant : silicate Très haut pouvoir de diffusion Pouvoir d'adhésion exceptionnel Naturellement antifongique Adhère sur presque toutes les surfaces Peinture de finition et /ou accroche Utilisé comme accroche, peut être recouverte avec toutes les peintures et enduits naturels 	<ul style="list-style-type: none"> Liant : résines et huiles naturelles Facile d'emploi Pouvoir très couvrant Huile soluble à l'eau (→ émulsion), sans solvant, à base de résine (colophane (pin)) Peinture lavable au bout de 4 semaines On peut la mettre dans salle de bain à condition d'avoir bonne ventilation. Pas dans sous-sol 	<ul style="list-style-type: none"> Liant : chaux et résines naturelles Très haut pouvoir de diffusion Naturellement antifongique
Pouvoir couvrant	Élevé	Moyen-élevé	Élevé	Élevé	Élevé
Méthodes d'application conseillées N'hésitez surtout pas à nous consulter !	<ul style="list-style-type: none"> Rouleau et/ou brosse 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse (lisse et granuleuse) Rouleau (lisse) dans certains cas après consultation 	<ul style="list-style-type: none"> Brosse (0,5mm) Brosse et/ou rouleau (velouté - selon la teinte) 	<ul style="list-style-type: none"> Rouleau et/ou brosse 	<ul style="list-style-type: none"> Rouleau et/ou brosse
Rendement	90 pi ² /kg	73 pi ² /litre (lisse) 55 pi ² /litre (granuleuse)	90 pi ² /kg (velouté) 60 pi ² /kg (texturé)	99 pi ² /litre	110 pi ² /litre
Effets décoratifs possibles	Simple, brossé	Simple, brossé, effet enduit et variés	Simple, brossé, effet enduit et variés	Simple, brossé	Simple, brossé
Fiches techniques	Peinture à l'argile Tockay	Peinture à la chaux Tockay	GekkoSOL velouté ou GekkoSOL 0,5 mm	Peinture Murale Auro	Peinture à la chaux Auro

* *Toujours consulter les fiches techniques avant d'utiliser les produits.*

