



# CIRE PUNIQUE

Fiche technique 196-197

## ■ INFORMATIONS GÉNÉRALES

La cire punique est une cire d'abeille saponifiée d'une consistance crémeuse. Sa méthode de fabrication consiste à fondre la cire d'abeille, puis la purifier, et enfin à la blanchir à l'aide d'un procédé à base de charbon actif et d'argile. Cette cire blanchie est saponifiée avec de la potasse selon une formule maison, ce qui la rend en partie soluble à l'eau et permet une utilisation aisée au pinceau et à la spatule.

## ■ UTILISATION

La cire punique est une couche de finition brillante pour :

- le Stucco décoratif, le Tadelakt, le Marmorino et l'enduit à la chaux 0,5 mm
- les effets marbrés (ex : peinture au lait végétal par exemple)
- l'encaustique

## ■ PROPRIÉTÉ

- Pâte onctueuse
- Sans odeur
- Sans (l'eau sert de) solvant
- Satinée à brillante après polissage
- Repousse la saleté
- Antistatique
- Laisse le support respirer

## ■ COMPOSITION (DÉCLARATION COMPLÈTE)

Eau, cire d'abeille, potasse, acide silicique.

## ■ APPLICATION

**Sur le Marmorino, le Stucco décoratif, l'enduit à la chaux 0,5 mm :**

Appliquer la cire punique non diluée à l'aide d'une spatule vénitienne en une ou plusieurs couches fines. Appliquer uniquement sur les surfaces déjà traitées au savon. Après séchage, polir avec un plateau lisse.

**Sur le Tadelakt :**

Appliquer la cire punique non diluée en couche fine à l'aide d'un chiffon roulé en boule, et lustrer immédiatement avec un chiffon roulé en boule, propre, sec et doux. Appliquer uniquement sur les surfaces déjà traitées au savon.

## Effets marbrés :

Sur des effets marbrés réalisés à la Peinture au lait végétal par exemple : appliquer la cire punique en couche fine avec une truelle. Pour obtenir une brillance régulière, polir après séchage avec un plateau lisse, un chiffon doux, une brosse à crin de cheval ou une machine à polir (attention, une pression et RPM trop élevés peuvent endommager la surface en raison de la chaleur). La couche de cire punique donne à la surface traitée des effets de profondeur et de transparence qui évoquent le marbre véritable.

## Peinture murale à polir :

En ajoutant 15 % de cire punique à la Peinture au lait végétal (0,75 kg de cire punique pour 5 kg de poudre) ou une détrempe, on obtient après séchage et polissage un magnifique brillant satiné. Mélanger la cire uniquement dans la peinture déjà mélangée, et après son temps de repos.

## ■ TEMPS DE SÉCHAGE

Environ 5 - 6 heures à 20 °C.

## ■ RENDEMENT

Environ 30 g / m<sup>2</sup> (le rendement peut varier dépend de l'absorption du support).

## ■ FORMAT

Article no. 196.....400 g

Article no. 197.....800 g

## ■ NETTOYAGE DES PRODUITS

Nettoyer immédiatement après utilisation à l'eau tiède, éventuellement avec un peu de savon.

## ■ ENTREPOSAGE

Au frais, au sec, à l'abri du gel, un pot bien fermé se conserve au moins un an.

## ■ RÉSIDUS

Ne pas jeter les résidus dans les égouts. Déposer les résidus à l'état sec avec les déchets domestiques.





# CIRE PUNIQUE

Fiche technique 196-197

## ■ PRÉCAUTION

Produit alcalin irritant pour les yeux. Protéger les yeux avec des lunettes. En cas de contact avec la peau ou oculaire, laver plusieurs minutes à l'eau courante, y compris sous les paupières. Prendre en considération les allergies possibles aux matières naturelles. Noter que ces matières premières naturelles ont une odeur caractéristique qui disparaît après séchage ! Tenir hors de portée des enfants.

## ■ VALEUR COV SELON 2004/42/EC

Limite COV/Contenu max. (cat. A/l) : 200 g/L (2010),  
Produit contient un maximum de 1 g/L de COV.

*tester le produit pour s'assurer qu'il est adapté à l'usage prévu.*

La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute modification du produit. Vous trouverez la dernière mise à jour de cette fiche technique sur notre site. [www.tockay.com](http://www.tockay.com) ou [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

(Édition 09/2020)

**Même les produits de peinture aux ingrédients naturels doivent être tenus hors de la portée des enfants.**

*Les informations mentionnées ci-dessus ont été mises à jour selon les données les plus récentes. Elles vous sont communiquées à titre informatif et peuvent varier selon les méthodes d'application, la nature variable des supports et d'autres impondérables, ce qui exclut notre responsabilité. Les utilisateurs doivent préalablement*

