



DILUANT GEKKKOSOL

Fiche technique 137

■ COMPOSITION (DÉCLARATION COMPLÈTE)

Silicates solubles, eau.

■ FORMAT

Produit prêt à l'emploi dans des bouteilles en PE :

Art. 137.....1 L

■ NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'utilisation.

■ ENTREPOSAGE

Fermés hermétiquement et stockés à l'abri du gel, les conditionnements non-ouverts de diluant GekkkoSOL peuvent être conservés au moins 12 mois.

■ ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DE PRODUITS

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Les résidus de produit secs peuvent être jetés dans les déchets ménagers.

■ RISQUE

Aucun, produit non-dangereux.

■ ÉTIQUETAGE CONFORME À LA DIRECTIVE DECOPAINT (2004/42/CE) SUR LA TENEUR EN SOLVANTS :

Teneur maximale en COV (cat. A/a) : 30 g/l (2010), le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

■ INDICATIONS

Protéger les yeux et la peau pendant l'application (lunettes et gants de protection). En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin (ophtalmologue).

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter contre les projections de produit ou éliminer les projections sans attendre, avec de l'eau (risque de taches irréversibles !).

La peinture minérale GekkkoSOL (velouté ou texturé) Tockay ne doit pas être diluée avec du silicate de potassium ni avec de l'eau, mais uniquement avec du diluant GekkkoSOL.

Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles. Une odeur typique se dégage en raison des matières premières naturelles utilisées ! Tenir le produit hors de la portée des enfants.

Les informations mentionnées ci-dessus ont été mises à jour selon les données les plus récentes. Elles vous sont communiquées à titre informatif et peuvent varier selon les méthodes d'application, la nature variable des supports et d'autres impondérables, ce qui exclut notre responsabilité. Les utilisateurs doivent préalablement tester le produit pour s'assurer qu'il est adapté à l'usage prévu.

La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute modification du produit. Vous trouverez la dernière mise à jour de cette fiche technique sur notre site. www.tockay.com ou www.kreidezeit.de

(Édition 08/2021)

