



SAVON À LISSER

Fiche technique 203

■ INFORMATION GÉNÉRALE

Le composant le plus important du savon à lisser est le savon de Corfou, un savon pur à l'huile d'olive produit dans une usine sur l'île grecque de Corfou. Sans aucun ajout de colorants, de conservateurs ou de parfums.

Dissous doucement dans l'eau et appliqué sur des surfaces à la chaux suffisamment alcaline, une partie du savon naturel se transforme en savons de chaux, qui confèrent à la surface du mur des propriétés hydrofuges et antialissures sans nuire à sa diffusivité.

■ UTILISATION

Le savon à lisser sert de traitement de finition protecteur, en particulier pour le stuc décoratif, le tadelakt et le Marmorino Tockay. Il est également adapté comme traitement de finition pour les surfaces mates telles que les enduits muraux à la chaux et les peintures à la chaux Tockay.

■ PROPRIÉTÉS

- Poudre à mélanger à l'eau
- Transparent
- Hydrophobisation
- Base purement végétale
- Sans colorants, conservateurs et parfums
- Laisse respirer le support
- Vegan

■ COMPOSITION (DÉCLARATION COMPLÈTE)

Eau, savon de sodium à l'huile d'olive, eau de chaux.

■ OUTILS

Toutes les brosses à peinture de bonne qualité, comme :

- Platoir-lissoir (200 x 80 mm)
- Platoir en acier (200 x 80 mm)
- Brosse à façade

■ TESTS DE SURFACES

Il est recommandé de faire une application d'essai sur des surfaces échantillons avant une application à grande échelle afin d'évaluer les éventuels changements de couleur du support et les interactions avec celui-ci.

■ DILUTION

Secouez brièvement avant d'ouvrir le contenant. **Diluez 1 part de savon à lisser pour 6 parts d'eau.** Le produit ne doit pas être utilisé non dilué !

■ APPLICATION – TECHNIQUES DE LISSAGE BRILLANT

Sur des surfaces plus grandes, le Savon à lisser est appliqué par sections d'environ 10 pi² et ensuite pressé avec la truelle immédiatement ou après une courte période. Le Savon à lisser ne doit pas sécher sans traitement ultérieur.

Stuc Décoratif

Laissez sécher la dernière couche de Stuc décoratif jusqu'à ce qu'elle devienne résistante aux impacts, mais ne la laissez pas sécher complètement. Appliquez ensuite le Savon à lisser uniformément avec un pinceau doux et pressez-le avec la truelle. Essayez tout excès de savon de l'outil.

Marmorino

Lorsque le Marmorino devient brillant en raison de la densification, c'est le bon moment pour appliquer le Savon à lisser. Procédez de la même manière que pour le Stuc décoratif.

Tadelakt

Le Savon à lisser est appliqué peu de temps après avoir fini de polir la deuxième couche de Tadelakt. Le Tadelakt doit être résistant aux impacts, mais pas encore complètement sec. Appliquez uniformément avec un pinceau doux. Laissez reposer un court moment, puis polissez avec le galet en céramique jusqu'à obtenir un éclat uniforme.

Enduits 0.5 mm à la chaux - lisse-

Le Savon à lisser peut également être utilisé pour produire un brillant sur les enduits à la chaux lisses, mais à un degré inférieur à celui de nos autres techniques de lissage. Travaillez de la même manière qu'avec le Marmorino. Si aucun brillant n'est souhaité, laissez sécher la surface, appliquez le Savon à lisser comme décrit pour les surfaces mates.





SAVON À LISSER

Fiche technique 203

■ TRAITEMENT ADDITIONNEL

Les surfaces particulièrement sollicitées, et en particulier pour les finitions en Tadelakt, bénéficient d'une hydrophobicité améliorée grâce à un traitement répété avec du savon. Après que la première couche de savon ait complètement séché, mais au plus tard après 2 jours, appliquez à nouveau le Savon à lisser. Laissez reposer un court moment et polissez avec un rouleau en feuille plastique (HDPE).

■ APPLICATION SUR SURFACES À LA CHAUX MATES OU RUGUEUSES

Laissez les Peintures et les enduits à la chaux sécher complètement.

Appliquez le Savon à lisser en couche mince, uniformément et rapidement de bas en haut avec la Brosse à Façade.

Si nécessaire, frottez immédiatement la surface avec un chiffon doux sans pression pour enlever les traces de pinceau.

Ne polissez pas la surface savonnée ! Sur les surfaces de chaux teintées, un approfondissement de la couleur ou des nuages blanchâtres typiques du savon de chaux peuvent apparaître (essayez d'abord sur une surface test !)

■ NETTOYAGE DES SURFACES À LA CHAUX

Nettoyez toute saleté avec du Savon à lisser et un chiffon doux ou une éponge. Ensuite, essuyez à sec avec un chiffon doux et sec.

Les peintures à la chaux savonnées et autres surfaces mates ne doivent être frottées que très délicatement, sans pression, sinon des taches brillantes peuvent apparaître.

■ RENDEMENT

Environ 80 à 120 ml / m² (dilué 1:6), correspondant à environ 11 à 17 g de Savon à lisser -Concentré- par m² (11 pieds carrés).

Le rendement exact doit être déterminé sur le substrat réel.

■ ENTREPOSAGE

Au sec, à l'abri du gel, et emballé hermétiquement, ce produit se conserve au moins 1 an.

■ NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer à l'eau tout de suite après l'emploi.

■ RÉSIDUS

Ne pas jeter les résidus dans les eaux usées. Les résidus secs peuvent être compostés ou éliminés dans les ordures ménagères. Le sac vide peut être recyclé.

■ VALEUR COV EU SELON 2004/42/EC

Limite COV/Max. COV (cat. A/I): 200 g/L (2010), Produit contient max. 1 g/L de COV.

■ RISQUES

Aucun, produit non-dangereux.

■ PRÉCAUTION

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau, également sous les paupières. Faire attention aux éventuelles allergies aux substances naturelles. Les matières premières naturelles utilisées produisent une odeur caractéristique du produit !

■ NOTES

Comme les techniques de lissage requièrent un haut niveau d'artisanat, nous recommandons de participer à un atelier. Consultez notre site Web pour les dates et les détails ou contactez-nous à contact@tockay.com

Tenir hors de portée des enfants.

Les informations mentionnées ci-dessus ont été mises à jour selon les données les plus récentes. Elles vous sont communiquées à titre informatif et peuvent varier selon les méthodes d'application, la nature variable des supports et d'autres impondérables, ce qui exclut notre responsabilité.





SAVON À LISSER

Fiche technique 203

Les utilisateurs doivent préalablement tester le produit pour s'assurer qu'il est adapté à l'usage prévu.

La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute modification du produit. Vous trouverez la dernière mise à jour de cette fiche technique sur notre site. www.tockay.com ou www.kreidezeit.de

(Édition 09/2020)

